

NIEUW PRODUCT

# DAVEY EcoSalt<sup>®</sup> 2



## WATER CHLORERINGSYST EEM MET LAAG ZOUTGEHALTE

### TOEPASSING

Ideaal voor residentiële zwembaden in en boven de grond. Modellen geschikt voor zwembaden tot 175m<sup>3</sup>. Ook geschikt voor gebruik met mineraalbaden.



MILIEUVRIEN-  
DELIJK



RESIDENTIËLE



ZOUT WATER  
SANITISER

## DAVEY'S GLOEDNIEUWE ZWEMBAD SANITISER MET LAAG ZOUTGEHALTE

- Nieuwe generatie high performance in-line cel met omgekeerde polariteit en geïntegreerde veiligheidsflow schakelaar
- Nieuwe stroomschakelaar modus voor chloorproductie met laag zoutgehalte
- Laag zoutgehalte en no flow indicatoren
- Laag zout afgesneden om de cel te beschermen
- Uitgebreide gebruiksvriendelijke LCD interface
- Boostmodus voor extra chlorering tijdens periodes dat er veel wordt gezwommen
- Zwembadafdekking modus vermindert de chlooroutput als de afdekking wordt gebruikt
- Zoutgehalte in werking: 1500 – 6000ppm

# DAVEY EcoSalt<sup>®2</sup>

Zwembad  
sanitiser met  
omgekeerde  
polariteit



UV-gestabiliseerde behuizing die sterk en duurzaam is

LCD scherm voor gebruiksvriendelijke bediening

Geïntegreerde flow schakelaar voor meer veiligheid en aanpassing van flows tot 3.6 m<sup>3</sup>/u voor integratie van zwembadpompen met variabele snelheid

Nieuw ontworpen high performance in-line cel met omgekeerde polariteit en koppelstukken voor minder onderhoud en installatieflexibiliteit

Connectie zwembadafdekking

ELEKTRISCHE GEGEVENS Alle modellen	Voltage (V)	220-240
	Fase	1
	Stroomfrequentie (Hz)	50/60
	Behuizing klasse (IP)	34
	Maximale kracht (kW)	15g/hr: 0.12 25g/hr: 0.24

AFMETINGEN Alle modellen (mm)	Controleur				Celbehuizing				
	Hoogte	Breedte	Diepte	Montage Openingen	Hoogte	Breedte	Doorsnede	Inlaat	uitlaat
	320	238	113	164	341	198	120	50	50

CHLOOR OUTPUT	Model	Chloorgasproductie (g/hr 100%)	Calciumhypochloriet (g/u 65% equivalent)	Maximaal formaat zwembad (m <sup>3</sup> )		
				Koel klimaat <25°C	Gematigd klimaat 25°C - 30°C	Heet & Tropisch klimaat >30°C
				DES2-15EL	15	23
DES2-25EL	25	38	125	96	80	

## BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1. Bij 'hard water' (meer dan 275ppm) is voor systemen met omgekeerde polariteit regelmatige (maandelijkse) inspectie en handmatige reiniging vereist.
2. Het passende sanitiser formaat voor uw zwembad hangt af van het lokale klimaat en hoe vaak er in het zwembad wordt gezwommen. We wijzen u erop dat de levensduur van de cel langer is als de werkingstijden in de winter korter zijn en de output instelling lager worden afgesteld. Davey raadt een sanitiser aan die 6 - 8 uur per dag werkt in de zomer en 2 - 4 uur in de winter.